

TEMPS DE VÉRIFIER LA SÉCURITÉ DES VOS BARRIÈRES DE PISCINE



- La barrière doit s'ouvrir vers l'extérieur, loin de la piscine
- Hauteur du mécanisme de libération du verrou doit être à 54" à partir du bas de la porte (vérifier les codes municipal locaux)
- La barrière doit être à fermeture et à verrouillage automatiques
- Les charnières doivent être exemptes de rouille et d'obstruction ou ligature
- Les charnières doivent être fiables et réglables en tension pour la vitesse de fermeture
- Le verrou doit être réglable horizontalement et verticalement pour permettre l'ajustement au mouvement de la barrière
- La barrière se verrouille lorsque le verrou est en position verrouillée ou déverrouillée
- Le verrou ne peut pas être désengagé à l'aide d'outils (par exemple, des outils de jardin ou de piscine)
- Le verrou ne doit pas être secoué ou ouvert brusquement
- La barrière se fermera et se verrouillera sécuritairement de tout angle d'ouverture ou de force
- Se conforme à toutes les normes, codes et législations applicables en matière de sécurité des piscines

MagnaLatch, les verrous de sécurité pour piscine n°1 au monde depuis plus de 30 ans. Voir les vidéos **d'installation** et de **réglage**.



IMPORTANT: Les informations ci-dessus sont fournies et exprimées dans l'intérêt du consommateur et de la sécurité publique. Pour des détails spécifiques concernant la sécurité des clôtures et des barrières, veuillez-vous assurer de suivre les codes et règlements locaux. N'oubliez pas que les clôtures de piscine, les barrières à fermeture et à verrouillage automatiques, les couvertures de piscine et les alarmes conformes au code, correctement installées et entretenues sont des couches de protection et sont toutes utiles pour réduire la probabilité d'accès non autorisé à une piscine, mais ne sont pas à tout épreuve. Il n'y a absolument aucun substitut à la surveillance constante des parents ou des sauveteurs.