

Fiche de données de sécurité

(ANSI Z400.1-2004)



Imprimé

03.12.2012

Révision

03.12.2012 (Can) Version 4.1

Metal-Fluid-Spray

01 IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE L'ENTREPRISE

Nom commercial du produit M étal - F lide - S prier
Code produit 115800
Famille chimique Nettoyant aqueux contenant des composants d'entretien.
Utilisation du produit Aérosols techniques
Fabricant Weicon GmbH & Co. KG
 Königsberger Straße 255,
 D-48157 Munster
 Téléphone: + 49 (0) 251 / 9322 - 0
 Télécopie : + 49 (0) 251 / 9322 - 244
 e-mail: info@weicon.de
 L'Internet : www.weicon.de

Responsable de la fiche de données de sécurité : sds@gbk-ingelheim.de

Fournisseur WEICON inc.
 20 Steckle Place, Unité 20
 Kitchener, Ontario N2E 2C3
 Téléphone : 519 896 5252
 Télécopie : 519 896 5254
 e-mail: info@weicon.ca

Conseils d'urgence 0 11 49 178 433 74 34 (CONSULTANK Lutz Harder GmbH)

02 IDENTIFICATION DES DANGERS

Aperçu des urgences DANGER : Extrêmement inflammable. Contenu sous pression.
Effets potentiels sur la santé L'inhalation de vapeurs peut provoquer des étourdissements, des maux de tête et un effet narcotique.
Voies d'entrée Contact avec la peau et les yeux et inhalation
Cancérogénicité NTP : Non IARC : Non OSHA : Non
Classification SIMDUT

Classe A, B5



03 COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composant	No CAS	% en poids.
Océanol, éthoxylé, propoxylé		<5
Mélange propane/butane	61641-74-5	40 - 45



04 PREMIERS SECOURS

Peau

Retirer immédiatement les vêtements contaminés. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Les yeux

Laver immédiatement les yeux à grande eau pendant environ 15 minutes, en particulier sous les paupières. Consulter immédiatement un ophtalmologiste en cas d'irritation.

Ingestion

Si la personne est consciente, rincer la bouche avec de l'eau et faire boire de l'eau pour diluer le contenu de l'estomac. Ne pas faire vomir. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin.

Inhalation

En cas d'inhalation excessive, amener la personne à l'air frais et la maintenir immobile. En cas de symptômes, consultez immédiatement un médecin.

Renseignements sur le médecin

Les symptômes suivants peuvent survenir : Perte de conscience, état délirant, état anesthésique, maux de tête, confusion, étourdissements.

05 DONNÉES SUR LES INCENDIES ET LES EXPLOSIONS

point de rupture

Non déterminé

Moyens d'extinction

Mousse, poudre sèche, eau

Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

carbonique

Dangers particuliers pendant la lutte contre l'incendie

Danger d'éclatement. Combattez les incendies à une distance de sécurité en raison du risque d'explosion. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et se répandront sur le sol.

Produits de combustion dangereux Procédures spéciales de lutte contre l'incendie

Émet des fumées toxiques en cas d'incendie.

Utiliser un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection complets pour éviter tout contact avec la peau et les yeux. Refroidir les récipients menacés avec un jet d'eau pulvérisée. Les résidus d'incendie et les eaux d'extinction contaminées doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.

06 MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Procédures en cas de déversement et de fuite

Assurer une ventilation adéquate. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Tenir à l'écart des sources d'ignition. Ramasser à l'aide d'absorbants inertes (par ex. sable, argile, liant acide, liant à usage général, sciure de bois) et placer dans des conteneurs appropriés pour l'élimination.

Mesures anti-pollution

Ne pas laisser le produit non traité dans les égouts, les eaux de surface ou souterraines.

07 MANIPULATION ET STOCKAGE

Manutention

Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé avec une ventilation par aspiration locale.



Metal-Fluid-Spray

07 MANIPULATION ET STOCKAGE

Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser dans des flammes ou tout autre matériau brûlant. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Le chauffage peut faire éclater violemment le récipient.

Espace de rangement

Garder le récipient bien fermé et entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré, à l'abri de la chaleur. Respecter les précautions de stockage des bouteilles de gaz comprimé et de stockage des matières inflammables. Ne pas entreposer avec des matériaux combustibles. Protéger de la chaleur et du rayonnement solaire direct. La température de stockage ne doit pas dépasser 50 °C (122 °F).

08 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

LES LIMITES D'EXPOSITION:

Composant	No CAS	Les limites d'exposition
Butane	106-97-8	1000 ppm TWA ACGIH

Protection de la peau

Utiliser des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau. Portez des gants en caoutchouc butyle; 0,7 mm; 480 min.; 60 min.

Protection des yeux

L'utilisation de lunettes de sécurité avec protections latérales est recommandée.

Protection respiratoire

Utiliser un respirateur approuvé par le NIOSH en cas de ventilation insuffisante et de formation d'aérosol ou de brouillard.

Mesures générales de protection et d'hygiène

Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. Ne pas manger, boire, fumer ou prendre de drogues pendant le travail. Se laver les mains/ou le visage avant les pauses et à la fin du travail.

09 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique

Gaz sous pression

Forme physique

Aérosol

Couleur

Incolore

Odeur

caractéristique

Auto-allumage

> 250 °C

Limite inférieure d'explosivité

0,6 Vol.%

La pression de vapeur

3,5 bar à 20 °C

La densité

0,75 g/ml,

solubilité dans l'eau

miscible à 20 °C

Propriétés explosives

Le produit est considéré comme non explosif; néanmoins des mélanges vapeur/air explosifs peuvent être générés.

dix STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique

Écurie; pas de décomposition s'il est utilisé conformément aux instructions.



dix STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Produits de décomposition dangereux

Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

Polymérisation

Aucun

Incompatibilités

Tenir loin de la chaleur. Éviter la formation de mélanges gaz/air explosifs.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Expérience générale

L'inhalation de vapeurs provoque un effet narcotique/une intoxication.

12 INFORMATION ÉCOLOGIQUE

AOX

Le produit ne contient pas d'halogène organiquement lié dans la formulation.

Information additionnelle

Ne pas rejeter le produit dans l'environnement. Ne pas rejeter dans le milieu aquatique.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Élimination du produit

Éliminer conformément aux réglementations fédérales, nationales ou locales. Les emballages vides peuvent être éliminés via des collecteurs de déchets recyclables.

informations générales

Pour une bonne élimination des déchets, une vidange complète de la boîte est nécessaire.

14 INFORMATIONS DE TRANSPORT

Nom d'expédition TMD / DOT

AÉROSOLS, inflammables, Classe 2.1, UN 1950 AÉROSOLS,

Transport maritime IMDG

inflammables, Classe 2.1, UN 1950 AÉROSOLS, inflammables,

Transport aérien OACI/IATA

Classe 2.1, UN 1950 (inflammables)

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Noter: Les entrées sous la section 15 couvrent uniquement les réglementations généralement traitées dans le processus de génération de la fiche signalétique, telles que TSCA et EPCRA/SARA Titre III.

Statut TSCA aux États-Unis

Tous les composants sont sur l'inventaire TSCA. Tous les

Statut DSL canadien

composants sont répertoriés dans l'inventaire DSL.

SARA Titre III

À notre connaissance, ce produit ne contient aucun produit chimique toxique soumis aux exigences de notification des fournisseurs de l'article 313 de la loi Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA/EPCRA) et aux exigences de 40 CFR Part 372.

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés (CPR) et la fiche signalétique contient toutes les informations du CPR.



16 LES AUTRES INFORMATIONS

Plus d'informations

Les réglementations fédérales et locales sur les produits chimiques doivent être

Étiquette SIMDUT HAZCOM

respectées. EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. CONTENU SOUS PRESSION.

Au meilleur de notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche signalétique sont exactes. Il est destiné à aider l'utilisateur dans son évaluation des dangers du produit et des précautions de sécurité à prendre lors de son utilisation. Les données de cette fiche signalétique concernent uniquement le matériel spécifique désigné ici. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'utilisation ou à la confiance accordée à ces informations, et nous ne garantissons pas non plus leur exactitude ou leur exhaustivité.